



# EXPRESS RADEX 125

EXPRESSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NEUMARKT (OPF.) BEI NÜRNBERG

## Beschreibung der EXPRESS-RADEX 125

- Motor:** „Jlo“ MG 125 EF, Einzylinder, Zweitakt, Schnürle-Umkehrspülung, Bohrung 52 mm, Hub 58 mm, Leistung 6 PS bei 5500 U/min., Dreischeiben-Korklamellen-Kupplung, Schmierung: Kraftstoff-Öl-Gemisch 25 : 1, Getriebe: Angeblockt, 3-Gang-Fußschaltung links.
- Elektrische Ausrüstung:** „Noris“-Zündlichtanlage HLZ 35/45 W 6 V - mit eingebautem Zündschloß, Scheinwerfer mit Biluxilampe 35/35 W, 7-Ah-Batterie, kombinierte Rücklicht-Kennzeichen-Beleuchtung, elektrisches Horn.
- Vergaser:** „Bing“-Einschieber-Horizontalvergaser AJ 1/17 mit großem Naßluftfilter.
- Kraftübertragung:** Leicht nachstellbare Rollenkette  $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", 8,5 mm Rollen, durch doppelten Kettenkasten geschützt.
- Rahmen:** Nahtlos gezogene Präzisions-Stahlrohre, Steuerkopf gemufft, hartgelötet. Hinterbau mit Ausfallenden und Express-Patent-Kettenspanner.
- Vordergabel:** Formschöne Teleskopgabel mit Gummi-Manschetten.
- Lenker:** Elegante Form, verstellbar, mit Drehgasgriff.
- Sattel:** Großer bequemer Sattel mit Gummidecke.
- Kraftstoffbehälter:** Satteltank mit großem Einfüllstutzen, Fassungsvermögen ca. 11 Ltr., Kniekissen.
- Räder:** Tiefbettfelgen 1.60—19; Bereifung 2.50×19; vorne Rillenreifen, hinten Stollenreifen.
- Bremsen:** Nachstellbare Innenbackenbremsen 125 mm  $\varnothing$ , 20 mm breit.
- Schutzbleche:** Breite, tiefgezogene Bleche mit Seitenschutz.
- Werkzeugkasten:** Seitlich am Hinterbau, mit kompl. Werkzeug.
- Emaillierung:** Tiefschwarz, Tank und Schutzbleche in Fischsilber abgesetzt; Felgen, Auspuffrohre und Schalldämpfer-Enden verchromt. Auf Wunsch rot emailliert gegen Aufpreis.
- Tachometer:** Im Scheinwerfer eingebaut, beleuchtet.
- Gewicht:** 92 kg vollgetankt.
- Zul. Gesamtgewicht<sup>1)</sup>:** 242 kg.
- Höchstgeschwindigkeit:** 75 km/std.
- Kraftstoffnormverbrauch:** ca. 2 $\frac{1}{2}$  Ltr./100 km.
- Abmessungen:**
- |              |         |               |        |
|--------------|---------|---------------|--------|
| Radstand:    | 1255 mm | Sattelhöhe:   | 680 mm |
| Gesamtlänge: | 1940 mm | Gesamtbreite: | 710 mm |

Das Modell wird auf Wunsch gegen entsprechenden Aufpreis ausgestattet mit: „Jurisch“-Hinterradfederung Pat. a., Tank und Auspufftöpfe verchromt und auch weinrot emailliert.