



EXPRESS RADEX 151

Mit 4-Gang-
Fußschaltung

EXPRESSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NEUMARKT (OPF.) BEI NÜRNBERG

Beschreibung der EXPRESS-RADEX 151

- Motor:** „Sachs“-Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Kickstarter, Sachs-Gegenstromspülung (DRP. 753 726), Hub 58 mm, Bohrung 57 mm, Hubraum 147 cm³, Leistung 6,5 PS bei 4700 U/min., Gemischschmierung 25 : 1. Im Motorblock, 4-Gang-Fußschaltung.
- Getriebe:** Bosch-Schwungrad-Lichtmagnetzünder 6 V, 27 W. Scheinwerfer mit 25/25 W Biluxlampe, elektr. Horn.
- Elektrische Ausrüstung:** F. & S.-Kolbenschieber-Vergaser, 20 mm Durchlaß, mit großem Naßluftfilter und Starthilfe. Leicht nachstellbare Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", 8,5 mm Rollen, durch doppelten Kettenkasten geschützt.
- Kraftübertragung:** Nahtlos gezogene Präzisions-Stahlrohre, Steuerkopf gemufft, hartgelötet.
- Rahmen:** Formschöne Teleskopgabel mit gepreßten Leichtmetall-Jochen und eingebautem Steuerkopfschloß.
- Vordergabel:** Jurisch-Federung D3P. mit Hinterbau verschweißt.
- Hinterrad-Federung:** Elegante Form, verstellbar, mit Drehgasgriff.
- Lenker:** Großer Schwingsattel mit Gummidecke.
- Sattel:** Satteltank mit großem Einfüllstutzen, Fassungsvermögen 12 Ltr., Kniekissen und eingebauter Werkzeugbehälter.
- Kraftstoffbehälter:** Tiefbettfelgen; Bereifung vorn 275—19" Rillenreifen, hinten 3.00—19" Stollenreifen.
- Räder:** Volltrommelbremsnaben mit Belägen 150 mm \varnothing , 25 mm breit, Bremsfläche 118 cm², Hinterrad-Steckachse.
- Bremsen:** Breite, tiefgezogene Bleche mit Seitenschutz.
- Schutzbleche:** Seitlich am Hinterbau und im Tank, mit komplettem Werkzeug.
- Werkzeugkasten:** Tiefschwarz, Tank und Schutzbleche in Fischsilber abgesetzt; Felgen, Auspuffrohre und Schalldämpfer-Enden verchromt.
- Emaillierung:** Im Scheinwerfer eingebaut, beleuchtet; Anschluß vom Getriebe.
- Tachometer:** 112 kg vollgetankt.
- Gewicht:** 262 kg.
- Zul. Gesamtgewicht:** ca. 80 km/std.
- Höchstgeschwindigkeit:** ca. 80 km/std.
- Kraftstoffnormverbrauch:** ca. 22 Ltr./100 km bei 50 km/std.
- Abmessungen:**
- | | | | |
|--------------|---------|---------------|--------|
| Radstand: | 1280 mm | Sattelhöhe: | 720 mm |
| Gesamtlänge: | 1955 mm | Gesamtbreite: | 710 mm |

Das Modell wird auf Wunsch gegen entsprechenden Aufpreis ausgestattet mit: Lenkungsämpfer, verchromtem elektrischem Horn, verchromtem Tank, verchromtem Auspuffrohr und auch weinrot emailliert.